

Welchen Aufroller suchen Sie?

Gern sind wir Ihnen bei der Auswahl des passenden Schlauchaufrollers für Ihren Anwendungsfall behilflich.

Dazu benötigen wir einige Informationen:



Welches Medium soll gefördert werden:	
Öl, Wasser, Luft, Fett, Kraftstoff, Gase, Farben,	
Chemikalien, AdBlue®, oder andere	
Arbeitsdruck in bar:	
10, 20, 50, 70, 100, 150, 200, 400, 700	
Mit Schlauch:	
Ja/Nein	
Schlauchart:	
Durchmesser, Gummischlauch, Hygieneschlauch,	
Doppelschlauch oder andere	
Max. Schlauchlänge:	
Befestigung:	
starre Wandbefestigung, schwenkbar, fahrbar	
Ausführung:	
offen/geschlossen	
Bedienung:	
automatischer Federrückzug, elektrohydraulisch,	
pneumatisch, manuell	
Trommelkörper:	
Stahlblech lackiert, ABS, Edelstahl AISI 304, AISI	
316	
Atex Zone:	
Ja/Nein	

Bitte senden an info@schnitzler.de oder per Fax an 02151/313111

Wir freuen uns über Ihre Anfrage und beraten Sie gern hinsichtlich Ihres Anwendungsfalls.

